



OŠETŘENÍ SPA

AKRYLOVÝ POVRCH

Drobnější škrábance se dají dobře odstranit kvalitním leštidlem na auta. Větší škrábance, které jsou zaryté do povrchu, potřebují opracování. Proto vyhledejte svého prodejce Wellis spa.

TERMOIZOLAČNÍ KRYT BAZÉNU


Pokrývka bazénu snižuje ztrátu energie, minimalizuje ztrátu tepla a vypařování, a nepřipustí, aby se listy a jiné nečistoty dostaly do bazénu. Sledujte pokyny používání a údržby, které jsme přiložili k bazénové pokrývce.

POZOR:

Pokrývka bazénu neunes zátížení váhou. Nesmí se používat jako bezpečnostní prostředek místo ohrady kolem bazénu. V zájmu zachování životnosti bazénové pokrývky a z bezpečnostních důvodů na ni nesedejte, nestoupejte, nelehejte si na ni a ani na ni nepokládejte žádné předměty.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

1. Odpojte bazén od sítě.
2. Odmontujte plastový panel, kde se nachází lampa pod vodou.
3. Najděte zástrčku s dvěma šňůrami, které vedou do zadní strany lampy.
4. Odstraňte zástrčku, použitím dvou prstů otočte proti směru hodinových ručiček.
5. Vyměňte špatnou žárovku za novou
6. Vložte zpět a nasadte plastový kryt.



FILTRAČNÍ JEDNOTKA

1. Odstraňte kryt filtru.
2. Odšroubujte filtrační nádrž.
3. Filtr vyčistěte od nečistot vysokotlakovou tryskou.
4. Kvůli odstranění všech olejových a jiných nečistot, se doporučuje namočit filtr. (S dalšími otázkami se obraťte na obchod WELLIS)

